

Den nya COMBI XP

Kompakt, flexibel, effektiv

Det nya effektivitetspaketet:

- Direktdrift med PM-motor
- Energibesparande
- Modern mikroprocessor
- 5 års AirCare all-inclusive-paket
- 4-i-1-lösning



COMBI XP



* Individuella modeller

COMBI XP

Vår COMBI XP-serie med skruvkompressorer – den perfekta lösningen för effektiv och tillförlitlig tryckluftsförsörjning.

Tryckluftsstationen kombinerar vanligtvis:

- Kompressor
- Energieffektiv genom varvtalsreglering och direktdrift,
- Luftbehållare (tillval med elektrisk kondensatavtappning)
- Kyltork och
- För- och efterfilter

I ett enda kabinett uppfyller denna serie de höga kraven på tryckluftskvalitet för pneumatiska applikationer enligt DIN ISO 8573-1.

Med minimalt fotavtryck och låga ljudnivåer kan maskiner i COMBI XP-serien installeras direkt där tryckluft behövs. Detta gör att ditt företag kan spara in på stora investeringar i kostsamma tryckluftsledningar. COMBI XP-serien är lämplig för applikationer som sträcker sig från hantverk till krävande industriell användning.



COMBI XP	Volymflöde enligt ISO	1217 (annex C-2009)		Nominell motoreffekt	Längd	bredd	höjd	vikt
	8 bar	10 bar	13 bar					
Modell	m3/min	m3/min	m3/min	kW	mm	mm	mm	kg
4	0,20 - 0,59	0,18 - 0,53	0,7 - 0,41	4	1530	640	1520	465
6	0,18 - 0,78	0,18 - 0,69	0,17 - 0,59	5,5	1530	640	1520	470
8	0,17 - 1,16	0,17 - 0,98	0,14 - 0,75	7,5	1530	700	1640	585
11	0,29 - 1,67	0,29 - 1,46	0,27 - 1,17	11	1530	700	1640	590
15	0,45 - 2,23	0,45 - 2,02	0,43 - 1,69	15	1530	700	1640	595
18	0,58 - 3,25	0,57 - 2,73	0,54 - 1,95	18,5	1860	740	1980	800
22	0,68 - 3,72	0,70 - 3,43	0,69 - 2,63	22	1860	740	1980	810

*uppgifterna gäller versionen med en 500L tank

INGÅR I STANDARDPAKETET:

- Högeffektiv direktdrift med varvtalsreglering
- AD2000 tryckluftstank
- Steglöst justerbar från 5 till 13 bar
- Luftkylning
- Strömförsörjning: 400 V / 50 Hz
- PM-motor: energieffektivitetsklass IE4 eller bättre
- Mikroprocessorsystem för kontroll
- Systemen uppfyller CE-direktiven

- + 4-i-1: kompressor, tryckluftsbhållare, kyltork, för-/efterfilter
- + Uppfyller kraven på tryckluftskvalitet enligt DIN ISO 8573-1
- + Litet fotavtryck
- + Låg ljudnivå
- + Lätt att transportera
- + Enskilda modeller som kan få BAFA-finansiering